| 発売年度 | 2010年度 | | | 2009年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | AX-PX1 | AX-GX1 | AX-MX1 | AX-X2 | AX-G1 | AX-M1 |
| | ※写真はAX-PX1-Rです。 | ※写真はAX-GX1-Wです。 | ※写真はAX-MX1-Sです。 | ※写真はAX-X2-Rです。 | ※写真はAX-G1-Nです。 | ※写真はAX-M1-Gです。 |
| 色調 | R(レッド系)<br>W(ホワイト系) | R(レッド系)<br>W(ホワイト系) | R(レッド系)<br>W(ホワイト系)<br>S(シルバー系) | R(レッド系)<br>S(シルバー系) | R(レッド系)<br>N(ゴールド系) | R(レッド系)<br>W(ホワイト系)<br>G(グリーン系) |
| 総庫内容量<br>※総庫内容量とはJISの規定に基づいて算出された容量のことです。 | 30L 2段調理 | 30L 2段調理 | 26L 1段調理 | 30L 2段調理 | 30L 2段調理 | 26L 1段調理 |
| 省エネ設計 | ・省エネ基準達成<br>・待機時消費電力ゼロ<br>・電源オートオフ機構 | ・省エネ基準達成<br>・待機時消費電力ゼロ<br>・電源オートオフ機構 | ・省エネ基準達成<br>・待機時消費電力ゼロ<br>・電源オートオフ機構 | ・省エネ基準達成<br>・待機時消費電力ゼロ<br>・電源オートオフ機構 | ・省エネ基準達成<br>・待機時消費電力ゼロ<br>・電源オートオフ機構 | ・省エネ基準達成<br>・待機時消費電力ゼロ<br>・電源オートオフ機構 |
| レンジ出力 | 1000W・600W・500W・200W<br>(1000Wでの連続運転時間は約3分) | 1000W・600W・500W・200W<br>(1000Wでの連続運転時間は約3分) | 1000W・600W・500W・200W<br>(1000Wでの連続運転時間は約3分) | 1000W・600W・500W・200W<br>(1000Wでの連続運転時間は約10分) | 1000W・600W・500W・200W<br>(1000Wでの連続運転時間は約10分) | 1000W・600W・500W・200W<br>(1000Wでの連続運転時間は約10分) |
| オーブン温度調節範囲 | 発酵(30・35・40・45℃)<br>オーブン 100～250℃ | 発酵(30・35・40・45℃)<br>オーブン 100～250℃ | 発酵(35・40・45℃)<br>オーブン 100～250℃ | 発酵(30・35・40・45℃)<br>オーブン 100～250℃ | 発酵(30・35・40・45℃)<br>オーブン 100～250℃ | 発酵(35・40・45℃)<br>オーブン 100～250℃ |
| トースト | 自動 | 手動 | 手動 | 自動 | 自動 | 手動 |
| 自動メニュー数 | 293メニュー<br>(クックブック372メニュー) | 136メニュー<br>(クックブック232メニュー) | 71メニュー<br>(クックブック97メニュー) | 288メニュー<br>(クックブック381メニュー) | 118メニュー<br>(クックブック233メニュー) | 42メニュー<br>(クックブック78メニュー) |
| 液晶表示サイズ | 4.3型 | 3.0型 | 3.0型 | 3.5型 | 2.7型 | 2.4型 |
| カラー表示 | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― |
| タッチパネル | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| 水タンク容量 | 約900mL | 約600mL | 約430mL | 約900mL | 約600mL | 約430mL |
| 水タンク 抗菌処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 付属の角皿サイズ | 358mm ×342 mm<br>※角皿をセットした場合の天面までの高さについては、[こちら]をご覧ください。 | 358mm ×304 mm<br>※角皿をセットした場合の天面までの高さについては、[こちら]をご覧ください。 | 335mm ×335 mm<br>※角皿をセットした場合の天面までの高さについては、[こちら]をご覧ください。 | 358×342 mm<br>※角皿をセットした場合の天面までの高さについては、[こちら]をご覧ください。 | 358×304 mm<br>※角皿をセットした場合の天面までの高さについては、[こちら]をご覧ください。 | 335×335 mm<br>※角皿をセットした場合の天面までの高さについては、[こちら]をご覧ください。 |
| 付属品 | 角皿2枚、調理網、<br>ミトン(1組)、<br>取扱説明書兼クックブック | 角皿2枚、調理網、<br>ミトン(1組)、<br>取扱説明書兼クックブック | 角皿、調理網、<br>取扱説明書兼クックブック | 角皿2枚、調理網、<br>ご使用ガイド、ミトン(1組)、<br>取扱説明書兼クックブック | 角皿2枚、調理網、<br>ミトン(1組)、<br>取扱説明書兼クックブック | 角皿、調理網、<br>取扱説明書兼クックブック |
| 電源コードの長さ | 約1.4m | 約1.4m | 約1.4m | 約1.4m | 約1.4m | 約1.4m |
| 庫内有効寸法図<br>(加熱室有効寸法) | 幅 345mm<br>高さ 235mm<br>奥行き 360mm | 幅 345mm<br>高さ 240mm<br>奥行き 330mm | 幅 320mm<br>高さ 225mm<br>奥行き 340mm | 幅 345mm<br>高さ 235mm<br>奥行き 360mm | 幅 345mm<br>高さ 240mm<br>奥行き 330mm | 幅 320mm<br>高さ 225mm<br>奥行き 340mm |
| 質量 | 約24kg | 約24kg | 約20kg | 約24kg | 約25kg | 約20kg |
| 外形寸法図<br>(単位:mm) | 755 525<br>430(蒸気ダクト部含む)<br>440(取っ手含む 490)<br>タテ開き<br>※設置についてくわしくは、[こちら] | 790 525<br>435(蒸気ダクト部含む)<br>475(取っ手含む 525)<br>タテ開き<br>※設置についてくわしくは、[こちら] | 740 520<br>400(蒸気ダクト部含む)<br>480(取っ手含む 495)<br>タテ開き<br>※設置についてくわしくは、[こちら] | 749 525<br>430(蒸気ダクト部含む)<br>440(取っ手含む 490)<br>タテ開き<br>※設置についてくわしくは、[こちら] | 775 525<br>435(蒸気ダクト部含む)<br>475(取っ手含む 530)<br>タテ開き<br>※設置についてくわしくは、[こちら] | 740 520<br>400(蒸気ダクト部含む)<br>455(取っ手含む 495)<br>タテ開き<br>※設置についてくわしくは、[こちら] |
| 定格電圧 | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V |
| 定格周波数 | 50Hz／60Hz共用 (ヘルツフリー) | 50Hz／60Hz共用 (ヘルツフリー) | 50Hz／60Hz共用 (ヘルツフリー) | 50Hz／60Hz共用 (ヘルツフリー) | 50Hz／60Hz共用 (ヘルツフリー) | 50Hz／60Hz共用 (ヘルツフリー) |
| 定格消費電力 レンジ | 1,460 W | 1,460 W | 1,460 W | 1,460 W | 1,460 W | 1,460 W |
| 定格消費電力 オーブン | 1,410 W | 1,410 W | 1,430 W | 1,410 W | 1,410 W | 1,430 W |
| 定格消費電力 グリル | 1,410 W | 1,410 W | 1,430 W | 1,410 W | 1,410 W | 1,430 W |